




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Спецификация продукции

Модель	Bellin-Hero 60150-6
Применение	Для футбольного поля
Срок эксплуатации	6 лет по условию гарантии Bellinturf
Цвет	Биколор
Ширина рулона	2м/4м
Длина рулона	По заказу



Характеристика волокна

Структура/ тип	Моноволокно
Сечение	Ромбовидное
Ширина	1.16 мм ±10%
Устойчивость к УФ излучению	3000 часов

Состав	Полиэтилен
Общий дтекс	16,000 ±10%
Толщина	325 μm ±10%
Светостойкость по серой шкале	≥ класс 3

Параметры покрытия

Высота волокна	60 мм ±1мм
Интервал между строчками	5/8 дюйм
Плотность стежков на кв.м	9,450 ±10%
Количество дренажных отверстий на кв.м, шт.	90 ±10%

Количество волокна в пучке	6
Количество стежков на 10 см	15 ±5%
Усилие разъединения	≥40N
Водопроницаемость	60л./кв.м/мин.

Подложка

Общий вес волокна	1874 гр/кв.м ±10%
Вес первичного слоя	165 гр/кв.м ±10%
Вес второго слоя	1153 гр/кв.м ±10%
Общий вес покрытия	3192 гр/кв.м ±15%
Материал первичного слоя	Двухслойная
Материал второго слоя	Полиуретан (PU)

Требования к засыпке

Кварцевый песок:	
Фракция	0.3-0.8 мм
Норма расхода	20 кг/кв.м ±15%
Резиновая крошка:	
Фракция	2-3 мм
Норма расхода	16 кг/кв.м ±15%

Bellinturf оставляет за собой право изменять спецификацию каждой продукции с целью улучшения системы в соответствии с последними стандартами.



Фабрика (Хошимин, Вьетнам) | Фабрика (Циндао, Китай)

0086-532-86622211 info@bellinturf.com www.bellinturf.com